

PELLENC



COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC GRAPES'LINE 45 ES

- ▶ Fabricat în CE Franța;
- ▶ Lățime totală : 2,50 m;
- ▶ Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
- ▶ 2 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
- ▶ Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
- ▶ Frână de siguranță; Anvelope: 400/70 R20;
- ▶ Joystick multifuncțional PELLENC;
- ▶ Unitate de recoltare Easy Smart;
- ▶ Sistem aliniere automată a rândului, ghidat cu senzori;
- ▶ 5 perechi de bătători;
- ▶ Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea boabelor - 2.50 m (38 lame cu îmbinări elastice);
- ▶ Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
- ▶ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
- ▶ Unitate hidraulică independentă;
- ▶ 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
- ▶ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + șnec de uniformizare;
- ▶ Înălțime descărcare benă 3 m;
- ▶ Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
- ▶ 2 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori.

COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC GRAPES'LINE 60 ES

- ▶ Fabricat în CE Franța;
- ▶ Lățime totală : 2,50 m, Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
- ▶ Mod Eco Power;
- ▶ 2 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
- ▶ Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
- ▶ Frână de siguranță, Anvelope : 400/70 R20; Opțiune: 440/65 R20;
- ▶ Display color touchscreen 7" "Easy Touch";
- ▶ Contorizare hectare;
- ▶ Indicator nivel bene pe display în procentaj;
- ▶ Afisare unghi poziție de lucru pe display;
- ▶ Autodiagnoză electronică;
- ▶ Joystick multifuncțional PELLENC;
- ▶ Unitate de recoltare: Easy Smart;
- ▶ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
- ▶ Cameră posterioară Night Vision;
- ▶ Senzori detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare;
- ▶ 2 proiectoare de lucru, 5 perechi de bătători;
- ▶ Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
- ▶ Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
- ▶ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
- ▶ Unitate hidraulică independentă;
- ▶ 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
- ▶ 2 ventilatoare superioare pentru extragerea frunzelor fără pierderi;
- ▶ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + șnec de uniformizare;
- ▶ Înălțime descărcare benă 3 m;
- ▶ Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
- ▶ Alertare coborâre bene;
- ▶ 2 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
- ▶ Opțiuni: Capcană magneți pentru metale; Protecție spalier;
- ▶ Panou de comandă pentru poziția de spălare;
- ▶ Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, Înălțime: 3,5 m, Masă utilaj: 4360 kg.

COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC GRAPES'LINE 70 SP2

- ▶ Fabricat în CE Franța;
- ▶ Lățime totală : 2,50 m; Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
- ▶ Mod Eco Power;
- ▶ 2 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
- ▶ Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
- ▶ Anvelope: 400/70 R20; Opțiune: 440/65 R20;
- ▶ Joystick multifuncțional PELLENC;
- ▶ Unitate de recoltare Selectiv Process 2;
- ▶ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
- ▶ 5 perechi de bătători;
- ▶ Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
- ▶ Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
- ▶ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
- ▶ Unitate hidraulică independentă;
- ▶ 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
- ▶ 2 ventilatoare superioare pentru extragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe;
- ▶ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1600 L) + șnec de uniformizare;
- ▶ Înălțime descărcare benă 3 m;
- ▶ Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
- ▶ Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare;
- ▶ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile;
- ▶ Distribuitor rotativ pentru masa de sortare;
- ▶ Opțiuni: Capcană magneti pentru metale; Protecție spalier;
- ▶ 2 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
- ▶ Panou de comandă pentru poziția de spălare;
- ▶ Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, înălțime: 3,5 m;
- ▶ Masă utilaj: 4360 kg.

COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC

GRAPES'LINE 80 SP2

- ▶ Fabricat în CE Franța;
- ▶ Lățime totală : 2,50 m; Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
- ▶ Mod Eco Power;
- ▶ 2 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
- ▶ Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
- ▶ Frână de siguranță;
- ▶ Anvelope: 400/70 R20; Opțiune: Anvelope : 440/65 R20;
- ▶ Display color touchscreen 7" "Easy Touch";
- ▶ Contorizare hectare;
- ▶ Indicator nivel bene pe display în procentaj;
- ▶ Afișare unghi poziție de lucru pe display;
- ▶ Autodiagnoză electronică;
- ▶ Joystick multifuncțional PELLENC;
- ▶ Unitate de recoltare Selectiv Process 2;
- ▶ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
- ▶ Cameră posterioară Night Vision;
- ▶ Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare;
- ▶ 2 proiectoare de lucru; 5 perechi de bătători;
- ▶ Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
- ▶ Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
- ▶ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
- ▶ Unitate hidraulică independentă;
- ▶ 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
- ▶ 2 ventilatoare superioare pentru extragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe;
- ▶ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1600 L) + șnec de uniformizare;
- ▶ Înălțime descărcare benă 3 m;
- ▶ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil din cabină;
- ▶ Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
- ▶ Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare;
- ▶ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile;
- ▶ Opțiune: Capcană magneți pentru metale;
- ▶ Opțiune: Protecție spalier;
- ▶ Distribuitor rotativ pentru masa de sortare;
- ▶ Alertare coborâre bene;
- ▶ 2 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
- ▶ Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, Înălțime: 3,5 m;
- ▶ Masă utilaj: 4360 kg.