

PELENC



COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 660 SP2 MARIMEA L

Fabricat în CE Franța

Caracteristici tehnice de lucru

- Lățimea minimă între rânduri 1.5 m
- Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m

Motor

- Tip acționare: motor diesel
- Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf
- Control automat turație motor "Easy Power"
- Sistem de răcire cu intercooler
- Radiator circuit hidraulic
- Rezervor combustibil: 174 l
- Rezervor hidraulic: 100 l

Transmisie

- Hidrostatică Poclain HD 450 bari
- Viteză maximă de rula : 25 km/h
- Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h
- **Opțiune:** TPI 2 transmisie integrală permanentă
- **Opțiune:** Frâne dinamice

Directie și frâne

- 4 motoare hidraulice Poclain
- "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95°
- Frână de parcare automată
- Pantă urcare/coborâre maximă 25%
- Diferența între suspensiile independente 53 cm
- Unghi de înclinare asistat electronic
- Anvelope față 400/70 R24
- Anvelope spate 400/70 R24
- Volan reglabil
- **Opțiune:** Anvelope spate 540/65 R24

Cabină

- Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4)
- Scaun reglabil cu suspensie pneumatică și cotieră integrată
- Cabină cu vedere panoramică 310°
- Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă
- Joystick multifuncțional "Easy Drive"
- Display touchscreen 12.4" "Easy Touch" cu pictograme intuitive
- 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică
- Camera Night Vision pentru intrare în rând
- Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină
- Buton oprire de urgență pe cotieră pentru oprirea unității de recoltare
- Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului
- Alertă marșarier

Instalația electrică – lumini

- Pornire/ Opreire la cheie - Întrerupător general
- 12 lumini
- Faruri față pentru circulația pe drumurile publice

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 660 SP2 MARIMEA L

Unitate de recoltare

- **Selectiv Process 2 mărimea L**
- 3 puncte de prindere acționate hidraulic
- Un singur conector hidraulic "Easy Connect"
- Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori
- 5 perechi de bătători
- Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
- 6 moduri de memorare a setărilor
- Gresare centralizată a sistemului de scuturare
- Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice)
- Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată
- Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină
- Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens
- **Opțiune:** Senzor detectare spalier
- 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație)
- **Opțiune:** 2 ventilatoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe (reglarea puterii de rotație și retractabili pentru poziția de spălare)
- Cameră posterioară Night Vision
- 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare
- Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare (detașabil și poziție spălare)
- Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m²
- **Opțiune:** Distribuitor rotativ masă sortare
- Indicator nivel benă
- **Opțiune:** înălțime descărcare benă 3 m
- Alertare coborâre bene
- Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare
- Panou de comandă pentru poziția de spălare
- Contorizare hectare
- **Opțiune:** Kit de magneți pentru metale
- **Opțiune:** Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare
- 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe unitatea de recoltare

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 660 ES

Fabricat în CE Franța

Caracteristici tehnice de lucru

- Lățimea minimă între rânduri 1.7 m
- Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m

Motor

- Tip acționare: motor diesel
- Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf
- Control automat turație motor "Easy Power"
- Sistem de răcire cu intercooler
- Radiator circuit hidraulic
- Rezervor combustibil: 174 l
- Rezervor hidraulic: 100 l

Transmisie

- Hidrostatică Poclain HD 450 bari
- Viteză maximă de rulaj : 25 km/h
- Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h
- **Opțiune:** TPI 2 transmisie integrală permanentă
- **Opțiune:** Frâne dinamice

Directie și frâne

- 4 motoare hidraulice Poclain
- "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95°
- Frână de parcare automată
- Pantă urcare/coborâre maximă 35%
- Diferența între suspensiile independente 63 cm
- Unghi de înclinare asistat electronic
- Anvelope față 400/70 R24
- Anvelope spate 400/70 R24
- Volan reglabil
- **Opțiune:** Anvelope spate 540/65 R24

Cabină

- Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4)
- Scaun reglabil cu suspensie pneumatică și cotieră integrată
- Cabină cu vedere panoramică 310°
- Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă
- Joystick multifuncțional "Easy Drive"
- Display touchscreen 12.4" "Easy Touch" cu pictograme intuitive
- 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică
- Camera Night Vision pentru intrare în rând
- Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină
- Buton oprire de urgență pe cotieră pentru oprirea unității de recoltare
- Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului
- Alertă marșarier

Instalația electrică – lumini

- Pornire/ Opreire la cheie - Întrerupător general
- 12 lumini
- Faruri față pentru circulația pe drumurile publice

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 660 ES

Unitate de recoltare

- **Easy Smart mărimea L**
- 3 puncte de prindere acționate hidraulic
- Un singur conector hidraulic "Easy Connect"
- 5 perechi de bătători
- Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
- 6 moduri de memorare a setărilor
- Gresare centralizată a sistemului de scuturare
- Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice)
- Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată
- Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină
- Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens
- **Opțiune:** Senzor detectare spalier
- 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație)
- 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare
- Indicator nivel benă
- **Opțiune:** Distribuitor rotativ masă sortare
- Indicator nivel benă
- **Opțiune:** Înălțime descărcare benă 3 m
- Alertare coborâre bene
- **Opțiune:** 2 ventilatoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe (reglare puterii de rotație și retractabili pentru poziția de spălare)
- Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare
- **Opțiune:** Panou de comandă pentru poziția de spălare
- **Opțiune:** Kit de magneți pentru metale
- Contorizare hectare
- **Opțiune:** Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare
- 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferioari și unul lângă panoul de comandă amplasat pe unitatea de recoltare

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 680 SP2 MARIMEA L

Fabricat în CE Franța

Caracteristici tehnice de lucru

- Lățimea minimă între rânduri 1.7 m
- Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m

Motor

- Tip acționare: motor diesel
- Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf
- Control automat turație motor "Easy Power"
- Sistem de răcire cu intercooler
- Radiator circuit hidraulic
- Rezervor combustibil: 174 l
- Rezervor hidraulic: 100 l

Transmisie

- Hidrostatică Poclain HD 450 bari
- Viteză maximă de rulaj : 25 km/h
- Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h
- TPI 2 transmisie integrală permanentă
- **Opțiune:** Frâne dinamice

Directie și frâne

- 4 motoare hidraulice Poclain
- "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95°
- Frână de parcare automată
- Pantă urcare/coborâre maximă 35%
- Diferența între suspensiile independente 63 cm
- Unghi de înclinare asistat electronic
- Anvelope față 400/70 R24
- Anvelope spate 400/70 R24
- Volan reglabil
- **Opțiune:** Anvelope spate 540/65 R24

Cabină

- Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4)
- Scaun reglabil cu suspensie pneumatică și cotieră integrată
- Cabină cu vedere panoramică 310°
- Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă
- Joystick multifuncțional "Easy Drive"
- Display touchscreen 12.4" "Easy Touch" cu pictograme intuitive
- 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică
- Camera Night Vision pentru intrare în rând
- Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină
- Buton oprire de urgență pe cotieră pentru oprirea unității de recoltare
- Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului
- Alertă marșarier

Instalația electrică – lumini

- Pornire/ Opreire la cheie - Întrerupător general
- 12 lumini
- Faruri față pentru circulația pe drumurile publice

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 680 SP2 MARIMEA L

Unitate de recoltare

- **Selectiv Proces 2 mărimea L**
- 3 puncte de prindere acționate hidraulic
- Un singur conector hidraulic "Easy Connect"
- Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori
- 5 perechi de bătători
- Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
- 6 moduri de memorare a setărilor
- Gresare centralizată a sistemului de scuturare
- Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice)
- Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată
- Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină
- Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens
- **Opțiune:** Senzor detectare spalier
- 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație)
- **Opțiune:** 2 ventilatoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe (reglare puterii de rotație și retractabili pentru poziția de spălare)
- Cameră posterioară Night Vision
- 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare
- Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare (detașabil și poziție spălare)
- Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m²
- **Opțiune:** Distribuitor rotativ masă sortare
- Indicator nivel benă
- **Opțiune:** Înălțime descărcare benă 3 m
- Alertare coborâre bene
- Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare
- Panou de comandă pentru poziția de spălare
- Contorizare hectare
- **Opțiune:** Kit de magneți pentru metale
- **Opțiune:** Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare
- 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe unitatea de recoltare

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 780 SP2 MARIMEA XL

Fabricat în CE Franța

Caracteristici tehnice de lucru

- Lățimea minimă între rânduri 1.7 m
- Înălțimea minimă viță-de-vie 2.2 m

Motor

- Tip acționare: motor diesel
- Motor Perkins, 175CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf
- Control automat turație motor "Easy Power"
- Sistem de răcire cu intercooler
- Radiator circuit hidraulic
- Rezervor combustibil: 227 l
- Rezervor hidraulic: 100 l

Transmisie

- Hidrostatică Poclain HD 450 bari
- Viteză maximă de rulaj : 25 km/h
- Viteză maximă de lucru 11.5 km/h
- TPI 2 transmisie integrală permanentă
- **Opțiune:** Frâne dinamice

Directie și frâne

- 4 motoare hidraulice Poclain
- "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95°
- Frână de parcare automată
- Pantă urcare/coborâre maximă 30%
- Diferența între suspensiile independente 65 cm
- Unghi de înclinare asistat electronic
- Anvelope față 400/70 R24
- Anvelope spate 400/70 R24
- Volan reglabil
- **Opțiune:** Anvelope spate 540/65 R24

Cabină

- Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4)
- Scaun reglabil cu suspensie pneumatică și cotieră integrată
- Cabină cu vedere panoramică 310°
- Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă
- Joystick multifuncțional "Easy Drive"
- Display touchscreen 12.4" "Easy Touch" cu pictograme intuitive
- 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică
- Camera Night Vision pentru intrare în rând
- Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină
- Buton oprire de urgență pe cotieră pentru oprirea unității de recoltare
- Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului
- Alertă marșarier

Instalația electrică – lumini

- Pornire/ Opreire la cheie - Întrerupător general
- 12 lumini
- Faruri față pentru circulația pe drumurile publice

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 780 SP2 MARIMEA XL

Unitate de recoltare

- **Selectiv Proces 2 mărimea XL**
- 3 puncte de prindere acționate hidraulic
- Un singur conector hidraulic "Easy Connect"
- Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori
- 5 perechi de bătători
- Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
- 6 moduri de memorare a setărilor
- Gresare centralizată a sistemului de scuturare
- Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.86 m (44 lame cu îmbinări elastice)
- Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată
- Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină
- Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens
- **Opțiune:** Senzor detectare spalier
- 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație)
- **Opțiune:** 2 ventilatoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe (reglare puterii de rotație și retractabili pentru poziția de spălare)
- Cameră posterioară Night Vision
- 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + melci de uniformizare
- Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare (detașabil și poziție spălare)
- Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m²
- **Opțiune:** Distribuitor rotativ masă sortare
- Indicator nivel benă
- **Opțiune:** Înălțime descărcare benă 3,23 m
- Alertare coborâre bene
- Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare
- Panou de comandă pentru poziția de spălare
- Contorizare hectare
- **Opțiune:** Kit de magneți pentru metale
- **Opțiune:** Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare
- 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe unitatea de recoltare

COMBINA AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 880 SP2 MARIMEA XL

Fabricat în CE Franța

Caracteristici tehnice de lucru

- Lățimea minimă între rânduri 1.7 m
- Înălțimea minimă viță-de-vie 2.2 m

Motor

- Tip acționare: motor diesel
- Motor Perkins, 175CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf
- Control automat turație motor "Easy Power"
- Sistem de răcire cu intercooler
- Radiator circuit hidraulic
- Rezervor combustibil: 227 l
- Rezervor hidraulic: 100 l

Transmisie

- Hidrostatică Poclain HD 450 bari
- Viteză maximă de rulaj : 25 km/h
- Viteză maximă de lucru 10 km/h
- TPI 2 transmisie integrală permanentă
- **Opțiune:** Frâne dinamice

Directie și frâne

- 4 motoare hidraulice Poclain
- "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95°
- Frână de parcare automată
- Pantă urcare/coborâre maximă 35%
- Diferența între suspensiile independente 70 cm
- Unghi de înclinare asistat electronic
- Anvelope față 400/70 R24
- Anvelope spate 400/70 R24
- Volan reglabil
- **Opțiune:** Anvelope spate 540/65 R28

Cabină

- Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4)
- Scaun reglabil cu suspensie pneumatică și cotieră integrată
- Cabină cu vedere panoramică 310°
- Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă
- Joystick multifuncțional "Easy Drive"
- Display touchscreen 12.4" "Easy Touch" cu pictograme intuitive
- 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică
- Camera Night Vision pentru intrare în rând
- Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină
- Buton oprire de urgență pe cotieră pentru oprirea unității de recoltare
- Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului
- Alertă marșarier

Instalația electrică – lumini

- Pornire/ Opreire la cheie - Întrerupător general
- 12 lumini
- Faruri față pentru circulația pe drumurile publice

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC MODEL 880 SP2 MARIMEA XL

Unitate de recoltare

- **Selectiv Proces 2 mărimea XL**
- 3 puncte de prindere acționate hidraulic
- Un singur conector hidraulic "Easy Connect"
- Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori
- 5 perechi de bătători
- Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
- 6 moduri de memorare a setărilor
- Gresare centralizată a sistemului de scuturare
- Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.86 m (44 lame cu îmbinări elastice)
- Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată
- Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină
- Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens
- **Opțiune:** Senzor detectare spalier
- 2 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație)
- **Opțiune:** 2 ventilatoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe (reglare puterii de rotație și retractabili pentru poziția de spălare)
- Cameră posterioară Night Vision
- 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + melci de uniformizare
- Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă frecvență cu senzor anti-blocare (detașabil și poziție spălare)
- Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m²
- **Opțiune:** Distribuitor rotativ masă sortare
- Indicator nivel benă
- Înălțime descărcare benă 3,23 m
- Alertare coborâre bene
- Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare
- Panou de comandă pentru poziția de spălare
- Contorizare hectare
- **Opțiune:** Kit de magneți pentru metale
- **Opțiune:** Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare
- 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe unitatea de recoltare