

Specificații tehnice 740A

Specificații tehnice 750A

MODEL (lățimea de lucru)	6 m	8 m	9 m	MODEL (lățimea de lucru)	3 m	4 m	6 m
Rezervor de semințe	2300 l	3500 l	3500 l	Capacitatea rezervorului de semințe	1800 l	1800 l	2300 l
Modul de efectuare a însămânțării	Însămânțare prin sistem de aer			Modul de efectuare a însămânțării	Însămânțare prin sistem de aer		
Viteza de însămânțare	2 până la 380 kg/hectar			Viteza de însămânțare	2 până la 380 kg/hectar		
Cuțite	Disc dublu, diametru 343 mm, deviație 6 mm, unghiul de înclinare al lamei 10°			Marcatoare	18 discuri unice		
Număr	40	52	60	Diametrul discului	457 mm	457 mm	457 mm
Spațiere	15 cm	15,3 cm	15 cm	Spațiul dintre rânduri	16,6 cm	16,6 cm	16,6 cm
Model	În zigzag			Adâncimea de însămânțare	13 – 90 mm		
Adâncimea de însămânțare	6 – 78 mm			Setarea adâncimii	13 (praguri de câte 6 mm)		
Controlul adâncimii	Roată de apăsare pentru reglarea adâncimii			Sistem de presiune scăzută	Sistem de presiune scăzută activ hidrolic		
Setări adâncime	Praguri de câte 13 (6 mm), reglare cu o singură mână			Presiunea de apăsare a cuțitului	0 – 250 kg pe cuțit, reglabilă la infinit		
Sistemul de presiune a apăsării	Active hydraulic downpressure system			Row markers	Condiții grele de lucru		
Presiunea de apăsare a cuțitului	0 – 50 kg per opener, infinitely variable			Condiții grele de lucru	Con. grele de lucru		
Marcatoare	Hidr. pentru condiții grele de lucru, protejate prin șuruburi de forfecare			strângere hidrolică	strângere hidrolică		
	strângere dublă			șurub de forfecare	șurub de forfecare		
Lățimea de transport	3 m	3 m	3 m	Lățimea de transport	3 m	3 m	3 m
Înălțime	2,9 m	3,6 m	4 m	Lungime	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Roți standard	Patru 31-13,5 x 15			Înălțime	2,96 m	3,96 m	4 m
Roți opționale	Patru cauciuci 31-15,5 x 15 terra			Roți transport	Două	Patru	Patru
Sistem de frâne	Cu aer sau hidrolic			Frâne	Cu aer sau hidrolice		
Greutate	3000 kg	3600 kg	3900 kg	Greutate	2900 kg	4500 kg	6300 kg
Putere Tractor (min.)	100 cp	120 cp	130 cp	Ballast suplimentar	Până la 500 kg	Până la 500 kg	Până la 500 kg
Opțiuni	Grapă cu dinți de 10 mm, Control electromagnetice al ridicării,			Putere tractor	80 cp	110 cp	140 cp
	Acoperitoare urme, marcaje Pre-Răsărire, racletă a roților de apăsare,			Opțiuni	Control electromagnetice al ridicării, sistem GreenStar de Control al		
	Roți laterale de reglare duble (8 și 9 m) și triple (9 m), sistem GreenStar de Control			Semănătorii – ISOBUS; fără braț de marcare opțional			
	al Semănătorii – ISOBUS; fără braț de marcare opțional						

Semănătoarea 740A pentru semănat în teren pregătit.

Semănătoarea 750A – însămânțare precisă în teren pregătit sau direct în miriște.

(Specificațiile tehnice și aspectul pot fi modificate fără notificare prealabilă)

