

Stivuitor MANITOU model MC 18-2

CARACTERISTICI TEHNICE DE LUCRU

Sarcină nominală: 1800 kg

Înălțime maximă de ridicare: 3300 mm

ECHIPAMENT DE BAZĂ

MOTOR

Tip acționare: motor diesel

Motor: Kubota, 36CP, capacitate cilindrică: 1498 cmc, 4 pistoane, Stage IIIA

Prefiltru ciclonic de aer

Rezervor combustibil: 71L

TRANSMISIE, FRÂNE

Hidrostatică

Tracțiune 2x4

Viteză maximă de rulaș : 25 km/h

Frânare hidrolică

Anvelope față Solideal 12.5/80-18/12 SL R4

Anvelope spate Solideal 7-12/12 ED PLUS

HIDRAULICĂ

Debit hidrolic 39l/min - 180 bari

Distribuitor control 3 funcții hidrolice

CABINĂ

Protecție parbriz, plafon și lunetă (cabină fără părțile laterale vitrate)

Ștergător parbriz și lunetă

Scaun cu suspensie mecanică MSG 20

Oglindă retrovizoare interioară

INSTALAȚIE ELECTRICĂ - LUMINI

Pornire/ Opreire la cheie - întrerupător general

Conector electric de 12 V pe panoul de bord

Întrerupător de urgență

Proiectoare de lucru LED (2 față)

Avertiae sonoră mers înapoi

CATARG

Duplex FVD 3300 mm

Înclinare față/spate 10/12 grade

Suport cu lame stivuitor: 1150x100x35 mm

Deplasare laterală suport (side shift): 1260 mm

DIMENSIUNI DE GABARIT

Lungime (cu furci): 4,05 m, lățime: 1,45 m, înălțime (cu catarg): 2,345 m

Garda la sol: 0,32 m

Raza de întoarcere: 2,585 m

Masă utilaj (cu fuci): 3405 kg