

Specificații tehnice

Stivuitor MANITOU model MC 18-4

CARACTERISTICI TEHNICE DE LUCRU

Sarcină nominală: 1800 kg

Înălțime maximă de ridicare: 3700 mm

ECHIPAMENT DE BAZĂ

MOTOR

Tip acționare: motor diesel

Motor: Kubota, 36CP, capacitate cilindrică: 1498 cmc, 4 pistoane, Stage IIIA

Prefiltru ciclonic de aer

Rezervor combustibil: 71L

TRANSMISIE, FRÂNE

Hidrostatică

Tracțiune 4x4

Selector tracțiune 4x4 la 2x4

Viteză maximă de rulare 2WD/4WD : 25 km/h, 25/14 km/h

Frânare hidraulică

Blocare diferențial punte față

Anvelope față Solideal 12.5/80-18/12 SL R4

Anvelope spate Solideal 27x10-12 SKS (XTRA)

HIDRAULICĂ

Debit hidraulic 39l/min - 180 bari

Distribuitor control 3 funcții hidraulice

CABINĂ

Protecție parbriz, plafon și lunetă (cabină fără părțile laterale vitrate)

Ștergător parbriz și lunetă

Scaun cu suspensie mecanică MSG 20

Oglindă retrovizoare interioară

INSTALAȚIE ELECTRICĂ - LUMINI

Pornire/ Opreire la cheie - întrerupător general

Conector electric de 12 V pe panoul de bord

Întrerupător de urgență

Proiectoare de lucru LED (2 față)

Avertizare sonoră mers înapoi

CATARG

Triplex FLT 3700 mm

Înclinare catarg înainte/înapoi 10/12 grade

Suport cu lame stivuitor: 1150x100x35 mm

Deplasare laterală suport (side shift): 1260 mm

DIMENSIUNI DE GABARIT

Lungime (cu furci): 4,05 m, lățime: 1,45 m, înălțime (cu catarg): 1,99 m

Gardă la sol: 0,31 m

Rază de întoarcere: 3,37 m

Masă utilaj (cu furci): 3562 kg