

Plug semi-purtat
6, 7 și 8 trupe cu lățime de lucru multiplă și o singură roată

MULTI-LEADER

Informații produs



www.kuhn.com



Productivitate ridicată cu tractoare de putere medie și mare.



CAP DE TRACTARE ADAPTAT TRACTOARELOR DE 135 PÂNĂ LA 360 CP

Cuplarea la tractor se face cu pini.
Sunt disponibili de categoria 3, 4N, 4, K 700
și Cuplare Rapidă cat. 3. Raza de întoarcere
de 110° oferă manevrabilitate ridicată la
capătul parcelei.



REVERSARE FĂRĂ ȘOCURI

Doi cilindri telescopici cu acțiune simplă
oferă o reversare progresivă. O secvență
hidraulică între ridicare și reversare este
disponibilă în standard pentru un confort
ridicat în folosire.



UN CADRU CONCEPT PENTRU PERFORMANȚĂ

Construcția în Z a cadrului oferă:
- Compactitate ridicată a roții la lucrul pe
marginile parcelei,
- Posibilitatea de a monta o roată cu diametru
foarte mare (1200 mm).



PLAJĂ MARE DE DEFAZARE (MECANICĂ SAU HIDRAULICĂ)

Reglarea defazării se face prin glisarea barei
de tracțiune pentru adaptarea la ecartamente
între 1.15 m și 1.60 m.



REGLAJE UȘOR ACCESIBILE FĂRĂ UNELETE

- Șuruburile opritoare cu manivelă permit
reglarea planeității independent stânga și
dreapta.
- Reglarea adâncimii de lucru se face folosind
spațioare pe cilindrul de ridicare.



ROȚI DE MARI DIMENSIUNI

Roți de mari dimensiuni sunt furnizate pentru:
- A oferi o bună portanță (lățime 500 mm)
- A facilita rularea (diametru 1000 mm cu profil
rutier sau 1200 mm cu profil agricol)

Specificații tehnice

MULTI-LEADER

		6	7	8
Număr de trupe		6	7	8
Siguranță		T și NSH		
Necesar minim de putere (kW/CP)		99/135	116/158	132/180
Putere admisibilă maxim autorizată (kW/CP)		199/270	232/315	265/360
Greutate (kg)	T	3275	3600	3925
	NSH	3520	3885	4250
Lățime de lucru	cm	35 - 40 - 45 - 50		
Degajare (cm)	la sol	80		
	între trupe	102		
Cuplare cu pini		Cat 3, 4N, 4, K700 și QC 3		
Grindă cadru (mm)		180 x 180		
Extensie (mm)		180 x 180		
Roți		1000 x 500 mm (profil rutier)		
		1200 x 500 mm (profil agricol)		
Necesar hidraulic		Ridicare : 1 SA		
		Reversare : 1 DA		
		Defazare hidraulică : 1 DA - opțional		
		Varibar : 1 DA - opțional		
		Braț pentru implement tractat : 1 SA - opțional		



www.kuhn.com

KUHN Huard S.A.

Rue du Québec - F-44142 Châteaubriant Cedex

Anumite utilaje au greutate considerabile. Respectați încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea maximă autorizată pe ax. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna minim 20% din greutatea atașată în spatele tractorului. În țările Uniunii Europene, produsele noastre sunt conforme cu Directiva Europeană "Mașini"; în celelalte țări ele sunt conforme cu normele de securitate în vigoare în aceste țări. În prospectele noastre, pentru o mai bună ilustrare a detaliilor, există posibilitatea ca anumite dispozitive de protecție să fi fost eliminate. În afara acestor cazuri particulare și în orice circumstanțe, acestea trebuie imperativ păstrate conform prescripțiilor din manualul de utilizare. "Ne rezervăm dreptul de a modifica fără previz modelele noastre, echipamentele sau accesoriile acestora". Mașinile și echipamentele prezentate în această broșură pot fi acoperite de cel puțin un brevet și/sau o marcă înregistrată. Marcele înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

www.kuhn.com

